



Nouveau

KIT FLEX-LED 28 IP20 3000K 5M

Code : 55526

179.00CHF* **Prix barème HT**

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Sur équerre ou profilé
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	160 LED SMD circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	99 W / 99 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 444 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,97

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 6)
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	13750 lm
Efficacité lumineuse	139 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	547 gr
Compatible minuterie	NON
Compatible détection	NON
Recommandations d'installation	Découpe tous les 50 mm. Fourni avec adhésif 3M. Câble d'alimentation 2x 0,5 mm², 15 cm à chaque extrémité. Ruban non protégé.
Autres commentaires	Circuit sur piste adhésive non-protégée. Largeur 10 mm. 160 LED/m, 19,2 W/m, 2750 lm/m.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
1041	PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB	
1343	PROFILE PL2 2M ALU P/FLEXO LED	
55001	CONNEX° ALIM. 2 FILS 50CM	
55003	RACCORD 2 BANDES/2 FILS 15CM	
55091	PROFILE PE1 2M ALU +DIFF OP	
55093	PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE	
55097	PROFILE PA1 2M ALU ANOD FLEXO	
55340	RACCORD 2RBS S/CABLE L10MM x5	
55341	CONNEX° CMV EN L-2DIR L10MM x5	
55342	CONNEX° CMV EN T-3DIR L10MM x5	