



Nouveau

KIT FLEX-LED 11 IP65 4000K 20M

Code : 55533



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure
IP	IP65
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Sur équerre ou profilé
Matières / Coloris n°1	gaine cristal / transparent
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	120 LED SMD circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	181 W / 181 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 811 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé)
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,97

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 6)
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	20400 lm
Efficacité lumineuse	113 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	0 gr
Compatible minuterie	NON
Compatible détection	NON
Recommandations d'installation	Découpe tous les 50mm. Attention, l'IP65 de ce produit n'est plus garanti si découpe. Fourni avec adhésif 3M. Installation préconisée avec profilé si extérieure. Précâblé HO5RN-F 2x 0,75 mm², 15 cm à chaque extrémité. Renforts aux extrémités, larg. 16 mm max.
Autres commentaires	Ruban sous gaine translucide. Largeur 16 mm. 120 LED/m, 9 W/m, 1020 lm/m.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
1041	PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB	
55093	PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE	