



Nouveau

LEXA DALI 37W/3000K BLC/BLC

Code : **56010**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Suspension
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	réflecteur polycarbonate (PC) strié
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 37 W / 37 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 169 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	90 - 94
Faisceau	60 °
Flux lumineux total	3600 lm
Efficacité lumineuse	97 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	30000
Poids net	0 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Alimentation intégrée dans la rosace. Précâblage 3m. Possibilité de raccourcir le câble.
Câblage	Câble H05RNF 3x1mm², lg 3m.

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50011	Kit de suspension pour LEXA, blanc	