



Nouveau

# LEXA DALI 37W/3000K BLC/BLC

Code : 56010

**608.00CHF\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Utilisation                     | intérieure                                              |
| IP                              | IP20                                                    |
| IK                              | IK02                                                    |
| Classe                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre  |
| Résistance au feu               | 850°C                                                   |
| Mode de montage                 | Suspension                                              |
| Matières / Coloris n°1          | corps aluminium blanc                                   |
| Matières / Coloris n°2          | réflecteur polycarbonate (PC) strié                     |
| Orientation du produit          | fixe                                                    |
| Nombre et type de source        | 1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot                 | Sans                                                    |
| Puissance nominale / absorbée   | 1 x 37 W / 37 W                                         |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 169 mA                           |
| Driver / Alimentation           | appareillage intégré (non démontable)                   |
| LOR (Light Output Ratio)        | 100 %                                                   |

|                                |                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Facteur de puissance           | 0,95                                                                                     |
| Température de couleur         | 3000 K                                                                                   |
| IRC / Ra                       | 90 - 94                                                                                  |
| Faisceau                       | 60 °                                                                                     |
| Flux lumineux total            | 3600 lm                                                                                  |
| Efficacité lumineuse           | 97 lm/W                                                                                  |
| Température d'utilisation      | +10 °C / +35 °C                                                                          |
| Durée de vie moyenne           | 35000 h - L70/B50 à Ta 25°C                                                              |
| Nbre de on/off                 | 30000                                                                                    |
| Poids net                      | 0 kg                                                                                     |
| Compatible minuterie           | OUI                                                                                      |
| Compatible détection           | OUI                                                                                      |
| Recommandations d'installation | Alimentation intégrée dans la rosace. Précâblage 3m. Possibilité de raccourcir le câble. |
| Câblage                        | Câble H05RNFB 3x1mm², lg 3m.                                                             |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                            | Photo |
|-------|------------------------------------|-------|
| 50011 | Kit de suspension pour LEXA, blanc |       |