



Nouveau

# LEXA DALI 37W/4000K NOIR/TRAN

Code : **56017**



## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                              |
| <b>IP</b>                              | IP20                                                    |
| <b>IK</b>                              | IK02                                                    |
| <b>Classe</b>                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre  |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C                                                   |
| <b>Mode de montage</b>                 | Suspension                                              |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium noir                                    |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | réflecteur polycarbonate (PC) strié                     |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe                                                    |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                                    |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 37 W / 37 W                                         |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 169 mA                           |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable)                   |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                                   |

|                                       |                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>           | 0,95                                                                                     |
| <b>Température de couleur</b>         | 4000 K                                                                                   |
| <b>IRC / Ra</b>                       | 90 - 94                                                                                  |
| <b>Faisceau</b>                       | 60 °                                                                                     |
| <b>Flux lumineux total</b>            | 3600 lm                                                                                  |
| <b>Efficacité lumineuse</b>           | 97 lm/W                                                                                  |
| <b>Température d'utilisation</b>      | +10 °C / +35 °C                                                                          |
| <b>Durée de vie moyenne</b>           | 35000 h - L70/B50 à Ta 25°C                                                              |
| <b>Nbre de on/off</b>                 | 30000                                                                                    |
| <b>Poids net</b>                      | 0 kg                                                                                     |
| <b>Compatible minuterie</b>           | OUI                                                                                      |
| <b>Compatible détection</b>           | OUI                                                                                      |
| <b>Recommandations d'installation</b> | Alimentation intégrée dans la rosace. Précâblage 3m. Possibilité de raccourcir le câble. |
| <b>Câblage</b>                        | Câble H05RNF 3x1mm², lg 3m.                                                              |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                            | Photo |
|-------|------------------------------------|-------|
| 50011 | Kit de suspension pour LEXA, blanc |       |
| 50012 | Kit de suspension pour LEXA, noir  |       |