



S-EYELED EXT. INOX/BLC CH V2

Code : **5687**

95.90CHF* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP67
IK	IK10
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Sol - encastré (ne nécessite pas de boîte d'encastrement)
Matières / Coloris n°1	corps inox 316 (A1) brossé
Matières / Coloris n°2	lentille polycarbonate résistant aux UV (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	3 LED SMD EYELEDs - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 0.3 W / 0.3 W
Tension / Fréquence / Intensité	12 V ; 25 mA

Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 12V appareillage non fourni
Facteur de puissance	1,00
Température de couleur	Blanc chaud
Flux lumineux total	2 lm
Température d'utilisation	-35 °C / +65 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h
Nbre de on/off	25000
Poids net	245 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

**Applications
spécifiques**

- Applications extérieures sur terrasse bois
- dallage.
- Piscine : autorisé Vol.1
- Résiste au Brouillard salin (500h)

Câblage

Précâblage H05RN-F 2X0,75mm², 1,5m.